



Technische Daten Philips LED  
Downlight CoreLine Aluminium Weiß  
18W 2100lm 180D - 830-840 CCT |  
218mm - Ausschnitt 210mm - IP44 -  
Dali Dimmbar

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Artikelnummer                           | 257973                       |
| EAN                                     | 8721103317001                |
| Marke                                   | Philips                      |
| Herstellername                          | DN145B LED20S/830_840 PSD WH |
| Budgetlight All-in Garantie             | 5 Jahre                      |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                        |

## Technische Informationen

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Notfallbeleuchtung           | Keine Notbeleuchtung         |
| Schwenkbar                   | Nein                         |
| Technologie                  | LED Integriert               |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                      |
| Dimmbar                      | Mit Dali dimmbar             |
| Farbcode                     | 830 Warmweiß, 840 Kaltweiß   |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 3000 Warmweiß, 4000 Kaltweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89                        |
| Helle Farbe                  | Weiß                         |
| Farbsteuerung                | CCT                          |
| Abstrahlwinkel (Grad)        | 180                          |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 117                          |

|   |                    |
|---|--------------------|
| Leistungsfaktor                           | >0.90              |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 33               |
| Optikabdeckung                            | Plastik            |
| Produkttyp                                | LED Deckenstrahler |

## Informationen zur Leuchte

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Befestigung         | Einbau                       |
| Ausgeschnitten (mm) | 210                          |
| IP-Schutzklasse     | IP44 - spritzwassergeschützt |
| Prallschutz         | IK03 - 0.35 Joule            |
| Betriebstemperatur  | -20°C bis +40°C              |
| Gehäuse             | Aluminium                    |
| Sockelfarbe         | Weiß                         |
| Product Serie       | CoreLine                     |

## Masse

|                  |     |
|------------------|-----|
| Höhe (mm)        | 30  |
| Durchmesser (mm) | 218 |

## Sensorinformationen

|           |             |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|

## Warum BudgetLight?

-  die **besten Preise**
-  bis zu **7 Jahre Garantie**
-  einfache **Retour**
-  **effiziente LEDs**