



Caractéristiques Philips Régllette LED Étanche CoreLine WT120C G2 27W 2700lm - 840 Blanc Froid | 120cm - Dali Dimmable - Éclairage De Secours 3 Heures

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Réf. | 237282 |
| EAN | 8718696883112 |
| Marque | Philips |
| Nom du fabricant | WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200 |
| Budgetlight Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 75000 |
| D-Mark | Oui |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie | LED Intégré |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Oui, Dali |
| Couleur Claire | Blanc |
| Code Couleur | 840 Blanc Froid |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 100 |
| Facteur de puissance | >0.50 |
| Longueur | 120cm |

| | |
|-------------------|----------------------|
| Référence Article | Réglette LED Étanche |
|-------------------|----------------------|

Informations de l'appareil

| | |
|-------------------------------|---|
| EOC8 | 88311200 |
| Montage | Surface |
| Connexion du Luminaire | PI [Push-in connector] |
| Couverture Optique | PC (Polycarbonate) |
| Indice de Protection | IP65 – Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Protection Impacts | IK08 |
| Température de Fonctionnement | 0 to +25 |
| Couleur du Luminaire | Gris |
| Couleur du boîtier | Gris |
| Eclairage de Secours | 3 Heures |
| Product Serie | WT120C |

Dimensions

| | |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1215 |
| Largeur (mm) | 80 |
| Hauteur (mm) | 80 |

Informations du capteur

Type de capteur

Pas de détecteur

Pourquoi choisir Budgetlight?



Prix bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**